



KZ.O.01.0934
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 19.09.2025г.

№ KZ.7100934.01.01.47765

Действителен до 19.09.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 050440000072, Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг Товарищества с ограниченной ответственностью "Аналитик АФ", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Байконурский район, улица Брусиловского, 24/1, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Байконурский район, улица Брусиловского, 24/1.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Плиты бетонные тротуарные., Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая, Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе), Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивание колормикс, Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro толщиной 60 мм, группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro толщиной 80 мм, группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro толщиной 60 мм, группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro толщиной 80 мм, группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro толщиной 80 мм, группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro толщиной 100 мм, группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro толщиной 100 мм, группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro толщиной 120 мм, группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм, группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм, группы эксплуатации Б фактура

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 120 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 60 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 80 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 120 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 120 мм , Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk толщиной , группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk толщиной 80 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk толщиной 120 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 120 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin толщиной 60 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin толщиной 80 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin толщиной 120 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм , группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм , группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм , группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 120 мм , Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6810190001

Изготовленная

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тал Инженеринг Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Кенсаз, зд. 5/1

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК № 435 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435., ГОСТ 17608-2017 п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.2, п. 4.5.1 табл.2, п. 4.6.3, 4.6.4; ЕСЭГТ утв. решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010 года, глава II, п. 11, п. 12

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 140840010797, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тал Инженеринг Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенсаз, здание 5/1

Сертификат выдан на основании

Протоколов испытаний №3201- №3211 от 19.09.2025. аккредитованного ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат аккредитации №KZ.T.01.0896 от 11.06.2025г.; Акта обследования производства №068 от 15.08.2025г. ОПС ПиУ ТОО "Аналитик АФ"

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, Периодическую оценку за сертифицируемой продукцией осуществляет ОПС ПиУ ТОО "Аналитик АФ". ТР "Требования к маркировке продукции" №348-НҚ от 21.05.2021г. утвержденный МТИ РК.

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Собеская Евгения Сергеевна

Эксперт-аудитор



Манакова Елена Аркадьевна